

ARU GRUPP

Hulja, Kadrina vald, 45203 Lääne-Virumaa Tel: 329 5650 Faks: 329 5651 aken@arugrupp.ee
Tallinna müügiesindus: Pärnu mnt 139c, 11317 Tallinn Tel/Faks: 6 50 94 50
www.arugrupp.ee



Rustikaalse profiiliga aken "Aru 68 CLASSIC IN" on sobilik aken klassikalisema arhitektuuriga hoonetele. Aken mahutab kahekihilise klaaspaketi. Puiduvalikus on oksaga või oksavaba mänd, sõrmjätkatud mänd, meranti- või tammepuit.



Tuulutussluugiga aknal on väljaspool žalusiirest putukavõrguga.



Kolmekihilisest liimpuidust aken, leng on kaitstud alumiinium-veeninaga. Klaasijaotused on rustikaalse profiiliga. Aknale on võimalik paigaldada peithinged ja interjööri sobivad disainlingid.

Aru 68 CLASSIC IN

Aru 68 CLASSIC IN

CE
ISO 9001:2008

SISSEPOOLE PÖÖRD-KALDAVATAV PUITAKEN

PROFIIL IV68

Leng: 68x78 mm

Raam: 68x78 mm

Seespool valts aknalauale 6x30mm ja väljas veeplekile 12x30 mm

FURNITUUR

Sulused: ROTO NT



Käepidemed: ROTO, Hoppe, Reguitti, Mandelli jt
Alumiinium-veeliist väljaspool alumisel lengipuul



KLAAS

2-kihiline klaaspakett paksusega 24 mm ($U \geq 1,1$)

Klaasimine seestpoolt puidust klaasiliistudega

kinnitamine peitnaelttega, tihendamine silikooniga seest- ja väljastpoolt

TIHENDID

2-kambriline tihend ümber raami keskvaltsi

PINNAVIIMISTLUS

vesibaasiliste värvide või lasuuridega


Käepideme asendid:

K- kaldavanemine
Tuulutusasend

M- mikrotuulutus

D- pöördavanemine
Ruumi kiireks ja põhjalikuks õhuvahetuseks
või akna pesemiseks.

S- suletud aken



KLAASIJAOTUSED


1. Ehtsad prosspulgad

2. Viini prossid


3. Pealeliimitud dekoratiivliistud

4. Klaaspaketisisesed dekoratiivliistud






pool-poolega raamid



mitteavatav + avatav




impostiga avatavad raamid




AVANEMISSKEEMID:


vaated seestpoolt.




F - MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
min mõõdud 330 x 330 mm



DK - PÖÖRD- ja KALDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




D - PÖÖRDAVATAV (VASAK / PAREM)
min max L=400...1710 mm H=408...2527 mm, raami kaal max 130 kg




KIPP - KALDAVATAV (Käepide üleval)
min max L=330...2510 mm H=350...1927 mm, raami kaal max 80 kg

Erikujulised aknad



Kaaraknad



NB! Maksimum - miinimum mõõdud ja avanemismõõdud sõltuvad lisaks ka akna kõrguse ja laiuse suhtest. Lisainfo meie spetsialistidelt.