




Aru 78 Classic IN

sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken



- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett Ug-0,72)
- Lengi paksus 78 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 34 mm ($U_g > 0,72$)
- Klaasimine seestpoolt klaasiliistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud



- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first);
 - turvasulused;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud;
 - lengilaiendid, aknalauad;
 - tuulutuspilud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad




Avatav aken




Mitteavatav aken




Alumine lengipuu on kaetud alumiiniumprofiiliga



Pool-poollega avatavad raamid



Avatavad raamid püstimpostiga




Mitteavatav osa, püstimpost ja avatav raam

AVANEMISSKEEMID


Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg



KALDAVATAV
Käepide ülemisel raamipuul; avanemispiairaja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg

Aknalingi asendid



Kaldavanemine
(tuulutusasend)



Pöördavanemine
(Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)



Suletud aken