


Sisepoole pöörd-kaldavatavad peithingedega puit-alumiinium aknad

AruAL SlimLine1 W78FM IN (Modern)


AruAL SlimLine1 W78FS IN (Softline)




- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ (avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g 0,47$)
- Lengi paksus 78 mm + kattealumiinium
- Raamiprofiilide paksus 78 mm +kattealumiinium
- Puitmaterjali valik:
 - sörmjätatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega. Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- Kattealumiinium - pulbervärvitud. Värvivalik RAL toonikaardilt
- 2- või 3-kihiline klaaspakett paksusega 24-52 mm ($U_g > 0,47$)
- Klaaside tihendamine seest- ja väljastpoolt tihenditega
- Klaasijaotused: klaaspaketisisesed dekoratiivliistud






- Lisana võimalikud
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspaketisisesed ribakardinad, klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first);
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - aknalauad, veeplekid
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised mitteavatavad aknad




Softline





Avatav aken



Modern




Mitteavatav aken



Pool-poolega avatav või mitteavatav (impost) avatav

Akna lingi asendid



K - Kaldavanemine (tuulutusasend)

M - Mikrotuulutus

D - Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)

S - Suletud aken

AVANEMISKEEMID

Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm



PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1500 mm H= 550...2700 mm, raami kaal max 120 kg



PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 550...1500 mm H= 550...2700 mm, raami kaal max 120 kg



KALDAVATAV (Aknalink ülemisel raamipuul)
Min max L= 560...1500 mm H= 550...1300 mm raami kaal max 80 kg

NB! Miinimum-maksimum mõõdud ja avanemisvõimalused sõltuvad ka akna kõrguse ja laiuse suhtest jm teguritest. Lisainfo meie spetsialistidelt. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.